LIGHT-SZENZOR KFT

IMPORT - EXPORT

BESZERZÉS / SAJÁT IMPORT / FORGALMAZÁS

Mobil energia.
Új lehetőségek.

Hordozható energiaállomások,
energiatárolók és napelemek

LAUNTOP
MAGYAR TERMÉKKATALÓGUS



Pro2400



E16000



LT-400W / Sunpower

Gyártói kínálat, Light-Szenzor beszerzési háttérrel.

2026. szeptember | B2B tájékoztató kiadvány

light-szenzor@light-szenzor.hu • +36 70 641 3732

Egy partner.
Több beszerzési lehetőség.

Energiaellátás munkaterületen, utazás közben vagy tartalék áramforrásként: a Launtop termékkör kis hordozható állomásoktól nagyobb energiatárolókig kínál beszerzési lehetőségeket.

A Light-szenzor KFT egyedi termékbeszerzéssel, saját importtal és forgalmazással foglalkozik. A kiadványban bemutatott termékekre céges ajánlatot kérhet; a gyártó a feltüntetett márka.

25 termék / termékcsalád
Magyar leírások • eredeti termékképek • egyedi ajánlatkérés

A katalógusban

Hordozható energiaállomások 3

Akkumulátor / extra battery 9

Energiatároló rendszerek 10

Napelem 12

A kiválasztáshoz

A katalógus gyártói adatok magyar feldolgozása. Az elérhetőség, ár, szállítási idő és pontos rendelési kivitel külön ajánlatban rögzíthető. A felsorolt opciók nem minden kombinációban érhetők el. A termékkép lehet sorozatillusztráció.

A kiadvány tájékoztatás, nem kötelező kereskedelmi ajánlat, adatlap vagy tanúsítvány. Értékesítés kizárólag vállalkozásoknak.

Hordozható energiaállomások

P330 hordozható energiaállomás



Kompakt energiaforrás kisebb elektronikai eszközök, világítás és helyszíni feladatok tápellátásához.

Névleges AC-teljesítmény **330 W**

Akkumulátorkapacitás **280,8 Wh**

Akkumulátor típusa **NCM**

Tömeg **3,65 kg**

AC-aljzatok **1 db**

Hálózati töltés, legfeljebb **60 W**

Napelemes bemenet, legfeljebb **100 W**

Méretek **220 × 182 × 175 mm**

Gyártói ciklusadat **600+ ciklus, 80% maradó kapacitás**

Rövid idejű csúcsteljesítmény **600 W**

EPS átkapcsolás **Nincs**

A töltési idő és üzemidő a terheléstől, hőmérséklettől és töltési körülményektől függ. A csatlakozók és a hálózati kivitel egyeztetendő.

Gyártó: Launtop | Gyártói PDF-oldal: 6

Pro700 hordozható energiaállomás



Könnyen hordozható akkumulátoros energiaforrás kiszállásokhoz, rendezvényekhez és ideiglenes munkahelyekhez.

Névleges AC-teljesítmény **700 W**

Akkumulátorkapacitás **512 Wh**

Akkumulátor típusa **$LiFePO_4$ (LFP)**

Tömeg **6,9 kg**

AC-aljzatok **2 db**

Hálózati töltés, legfeljebb **600 W**

Napelemes bemenet, legfeljebb **200 W**

Méretek **266 × 218 × 205 mm**

Gyártói ciklusadat **3000+ ciklus, 80% maradó kapacitás**

Rövid idejű csúcsteljesítmény **1400 W**

EPS átkapcsolás **< 20 ms**

A töltési idő és üzemidő a terheléstől, hőmérséklettől és töltési körülményektől függ. A csatlakozók és a hálózati kivitel egyeztetendő.

Gyártó: Launtop | Gyártói PDF-oldal: 6

Pro1200 hordozható energiaállomás



Bővíthető kapacitású hordozható energiaállomás, több váltakozó áramú és USB-kimenettel. Helyszíni munkavégzés és tartalék tápellátás tervezéséhez.

Névleges AC-teljesítmény **1200 W**

Akkumulátorkapacitás **1024 Wh**

Akkumulátor típusa **$LiFePO_4$ (LFP)**

Tömeg **13,3 kg**

AC-aljzatok **3 db**

Hálózati töltés, legfeljebb **1200 W**

Napelemes bemenet, legfeljebb **400 W**

Méretek **340 × 244 × 268 mm**

Gyártói ciklusadat **3000+ ciklus, 80% maradó kapacitás**

Rövid idejű csúcsteljesítmény **2400 W**

EPS átkapcsolás **< 20 ms**

Bővítés **1 × B1000 vagy 1 × B2000**

A töltési idő és üzemidő a terheléstől, hőmérséklettől és töltési körülményektől függ. A csatlakozók és a hálózati kivitel egyeztetendő.

Gyártó: Launtop | Gyártói PDF-oldal: 7

Pro1800 hordozható energiaállomás



Nagyobb kimeneti teljesítményű, bővíthető hordozható energiaállomás. A csatlakoztatott berendezések névleges és indulási igényéhez választható.

- Névleges AC-teljesítmény **1800 W**
- Akkumulátorkapacitás **1024 Wh**
- Akkumulátor típusa **$LiFePO_4$ (LFP)**
- Tömeg **13,3 kg**
- AC-aljzatok **3 db**
- Hálózati töltés, legfeljebb **1200 W**
- Napelemes bemenet, legfeljebb **400 W**
- Méretek **340 × 244 × 268 mm**
- Gyártói ciklusadat **3000+ ciklus, 80% maradó kapacitás**
- Rövid idejű csúcsteljesítmény **3600 W**
- EPS átkapcsolás **< 20 ms**
- Bővítés **1 × B1000 vagy 1 × B2000**

A töltési idő és üzemidő a terheléstől, hőmérséklettől és töltési körülményektől függ. A csatlakozók és a hálózati kivitel egyeztetendő.

Gyártó: Launtop | Gyártói PDF-oldal: 7

Pro2400 hordozható energiaállomás



Nagy kapacitású mobil energiaállomás több fogyasztó ellátásához. A katalógus B1000/B2000 bővítést és integrált kétirányú DC-DC töltési funkciót is bemutat.

Névleges AC-teljesítmény **2400 W**

Akkumulátorkapacitás **2048 Wh**

Akkumulátor típusa **$LiFePO_4$ (LFP)**

Tömeg **23,8 kg**

AC-aljzatok **4 db**

Hálózati töltés, legfeljebb **2200 W**

Napelemes bemenet, legfeljebb **800 W**

Méretek **420 × 268 × 309 mm**

Gyártói ciklusadat **3000+ ciklus, 80% maradó kapacitás**

Rövid idejű csúcsteljesítmény **4800 W**

EPS átkapcsolás **< 20 ms**

Bővítés **Legfeljebb 2 × B1000/B2000, a forrásban jelölt összeállításokkal**

Integrált kétirányú DC-DC töltés **Legfeljebb 800 W; 12/24 V járműakkumulátor; LCB50 port**

A töltési idő és üzemidő a terheléstől, hőmérséklettől és töltési körülményektől függ. A csatlakozók és a hálózati kivitel egyeztetendő. A DC-DC töltő a forrás szerint a Pro2400-ba integrált funkció, nem külön termékként szerepel.

Gyártó: Launtop | Gyártói PDF-oldal: 8, 9

Pro5000 hordozható energiaállomás



Kerekes, nagy kapacitású energiaállomás helyszíni berendezések és tartalék áramellátás igényeihez. Öt AC-aljzat, USB-kimenetek és napelemes töltési bemenet található rajta.

- Névleges AC-teljesítmény **5000 W**
- Akkumulátorkapacitás **5120 Wh**
- Akkumulátor típusa **LiFePO₄ (LFP)**
- Tömeg **75 kg**
- AC-aljzatok **5 db**
- Hálózati töltés, legfeljebb **6000 W**
- Napelemes bemenet, legfeljebb **1600 W**
- Méretek **682 × 611 × 472 mm**
- Gyártói ciklusadat **3000+ ciklus, 70% maradó kapacitás**
- Burkolati védettség **IP54**

A töltési idő és üzemidő a terheléstől, hőmérséklettől és töltési körülményektől függ. A csatlakozók és a hálózati kivitel egyeztetendő. Az EPS átkapcsolás a katalógusban <10 ms és <20 ms értékkel is szerepel; a pontos adat gyártói tisztázást igényel.

Gyártó: Launtop | Gyártói PDF-oldal: 11

E650 hordozható energiaállomás



Gazdaságos kialakítású hordozható energiaállomás kisebb teljesítményigényű fogyasztókhoz. Hálózati és napelemes töltési lehetőséggel.

- Névleges AC-teljesítmény **300 W**
- Akkumulátorkapacitás **656 Wh**
- Akkumulátor típusa **LiFePO₄ (LFP)**
- Tömeg **9,5 kg**
- AC-aljzatok **2 db**
- Hálózati töltés, legfeljebb **370 W**
- Napelemes bemenet, legfeljebb **300 W**
- Méretek **252 × 170 × 302 mm**
- Gyártói ciklusadat **6000+ ciklus, 80% maradó kapacitás**
- Rövid idejű csúcsteljesítmény **600 W**
- EPS átkapcsolás **< 20 ms**

A töltési idő és üzemidő a terheléstől, hőmérséklettől és töltési körülményektől függ. A csatlakozók és a hálózati kivitel egyeztetendő.

Gyártó: Launtop | Gyártói PDF-oldal: 13

E1000 hordozható energiaállomás



Kompakt, egy kilowattóra körüli energiatároló kisebb fogyasztók hosszabb ellátásához. Hálózati és napelemes töltési mód választható.

Névleges AC-teljesítmény **500 W**

Akkumulátorkapacitás **1004,8 Wh**

Akkumulátor típusa **$LiFePO_4$ (LFP)**

Tömeg **11,7 kg**

AC-aljzatok **2 db**

Hálózati töltés, legfeljebb **500 W**

Napelemes bemenet, legfeljebb **400 W**

Méretek **252 × 170 × 302 mm**

Gyártói ciklusadat **6000+ ciklus, 80% maradó kapacitás**

Rövid idejű csúcsteljesítmény **1000 W**

EPS átkapcsolás **< 20 ms**

A töltési idő és üzemidő a terheléstől, hőmérséklettől és töltési körülményektől függ. A csatlakozók és a hálózati kivitel egyeztetendő.

Gyártó: Launtop | Gyártói PDF-oldal: 13

E2000 hordozható energiaállomás



Az E sorozat nagyobb kapacitású tagja, két AC-kimenettel. Ideiglenes tápellátáshoz és üzleti tartalékenergia-igényekhez kérhető.

Névleges AC-teljesítmény **1200 W**

Akkumulátorkapacitás **2009,6 Wh**

Akkumulátor típusa **$LiFePO_4$ (LFP)**

Tömeg **19,4 kg**

AC-aljzatok **2 db**

Hálózati töltés, legfeljebb **1200 W**

Napelemes bemenet, legfeljebb **600 W**

Méretek **240 × 230 × 302 mm**

Gyártói ciklusadat **6000+ ciklus, 80% maradó kapacitás**

Rövid idejű csúcsteljesítmény **2400 W**

EPS átkapcsolás **< 20 ms**

A töltési idő és üzemidő a terheléstől, hőmérséklettől és töltési körülményektől függ. A csatlakozók és a hálózati kivitel egyeztetendő. A hálózati töltési táblázat 1200 W maximumot, a töltési idő példája 1000 W-ot közöl. A kivitel és a töltési feltételek egyeztetendők.

Gyártó: Launtop | Gyártói PDF-oldal: 14

Akkumulátor / extra battery

B1000 bővítő akkumulátor



A kompatibilis Launtop energiaállomások tárolókapacitásának növelésére szolgáló akkumulátormodul. A csatlakoztathatóságot a választott alapegységgel kell egyeztetni.

Kapacitás **1024 Wh**

Névleges feszültség **51,2 V**

Akkumulátor típusa **$LiFePO_4$ (LFP)**

Tömeg **10,1 kg**

Méretek **340 × 244 × 204 mm**

Bővítőcsatlakozók **1 db**

Gyártói ciklusadat **3000+ ciklus, 80% maradó kapacitás**

Önálló hálózati inverterként nem szerepel a forrásban.

Gyártó: Launtop | Gyártói PDF-oldal: 10

B2000 bővítő akkumulátor



A kompatibilis Launtop energiaállomások tárolókapacitásának növelésére szolgáló akkumulátormodul. A csatlakoztathatóságot a választott alapegységgel kell egyeztetni.

Kapacitás **2048 Wh**

Névleges feszültség **51,2 V**

Akkumulátor típusa **$LiFePO_4$ (LFP)**

Tömeg **18,6 kg**

Méretek **420 × 268 × 230 mm**

Bővítőcsatlakozók **2 db**

Gyártói ciklusadat **3000+ ciklus, 80% maradó kapacitás**

Önálló hálózati inverterként nem szerepel a forrásban.

Gyártó: Launtop | Gyártói PDF-oldal: 10

Energiatároló rendszerek

E8000 integrált energiatároló rendszer



Invertert, akkumulátort és vezérlést egyesítő energiatároló rendszer. Napelemes önfogyasztás és tartalék tápellátás tervezéséhez; a telepítési és hálózati feltételek külön műszaki egyeztetést igényelnek.

Névleges AC-teljesítmény **3600 W**

Kapacitás **8038,4 Wh**

Tömeg **73,5 kg**

Burkolati védettség **IP31**

Akkumulátor típusa **$LiFePO_4$ (LFP)**

Napelemes teljesítmény, 230 V-os kivitel **5000 W**

PV-bemenet, 230 V-os kivitel **40-450 V; 18 A**

Hálózati névleges feszültség **220 / 230 / 240 V**

UPS-átkapcsolás **10 ms**

Méretek **426 × 257 × 750 mm**

Gyártói ciklusadat **8000+ ciklus, 80% maradó kapacitás**

Opcionális kommunikáció **Wi-Fi modul**

A forrás több hálózati régióhoz tartozó kivitelt közöl; itt a 220-240 V-os változat adatai szerepelnek. Hálózati csatlakoztatás vagy visszatáplálás engedélyezhetőségét a katalógus önmagában nem igazolja.

Gyártó: Launtop | Gyártói PDF-oldal: 16, 15

E16000 integrált energiatároló rendszer



Invertert, akkumulátort és vezérlést egyesítő energiatároló rendszer. Napelemes önfogyasztás és tartalék tápellátás tervezéséhez; a telepítési és hálózati feltételek külön műszaki egyeztetést igényelnek.

- Névleges AC-teljesítmény **6500 W**
- Kapacitás **16076,8 Wh**
- Tömeg **133 kg**
- Burkolati védettség **IP31**
- Akkumulátor típusa **$LiFePO_4$ (LFP)**
- Napelemes teljesítmény, 230 V-os kivitel **7200 W**
- PV-bemenet, 230 V-os kivitel **60-450 V; 27 A**
- Hálózati névleges feszültség **220 / 230 / 240 V**
- UPS-átkapcsolás **10 ms**
- Méretek **463 × 529 × 703 mm**
- Gyártói ciklusadat **8000+ ciklus, 80% maradó kapacitás**
- Opcionális kommunikáció **Wi-Fi modul**

A forrás több hálózati régióhoz tartozó kivitelt közöl; itt a 220-240 V-os változat adatai szerepelnek. Hálózati csatlakoztatás vagy visszatáplálás engedélyezhetőségét a katalógus önmagában nem igazolja.

Gyártó: Launtop | Gyártói PDF-oldal: 17, 15

Napelem

LT-100W / Tongwei összecsukható napelem



100 W névleges teljesítményű, összecsukható napelem a Tongwei katalógusváltozatban. Kompatibilis energiaállomások napelemes töltéséhez; a feszültséget, áramhatárt és csatlakozót az alapegységhez kell illeszteni.

Névleges teljesítmény **100 W**

Cellaváltozat **Tongwei**

Tömeg **4,4 kg**

Burkolati védettség **IP65**

Üresjárási feszültség (Voc) **24,6 V**

Munkaponti feszültség (Vmp) **20 V**

Csatlakozók **DC7909, XT60, Anderson**

Kábelhossz **3 m**

Nyitott méret **1222 × 533 × 25 mm**

Összecsukott méret **605 × 533 × 38 mm**

Üzemi hőmérséklet **-10 … +65 °C**

A névleges teljesítmény mérési feltételekhez kötött; a tényleges hozam a napsütéstől és elhelyezéstől függ. A katalógus egyes áramadatai és inch/lb átváltásai eltérnek; ezeket nem kezeltük igazolt tervezési adatként.

Gyártó: Launtop | Gyártói PDF-oldal: 19

LT-200W / Tongwei összecsukható napelem



200 W névleges teljesítményű, összecsukható napelem a Tongwei katalógusváltozatban. Kompatibilis energiaállomások napelemes töltéséhez; a feszültséget, áramhatárt és csatlakozót az alapegységhez kell illeszteni.

Névleges teljesítmény **200 W**

Cellaváltozat **Tongwei**

Tömeg **8,13 kg**

Burkolati védettség **IP65**

Üresjárási feszültség (Voc) **24 V**

Munkaponti feszültség (Vmp) **20 V**

Csatlakozók **DC7909, XT60, Anderson**

Kábelhossz **3 m**

Nyitott méret **2348 × 536 × 25 mm**

Összecsukott méret **616 × 536 × 54 mm**

Üzemi hőmérséklet **-10 … +65 °C**

A névleges teljesítmény mérési feltételekhez kötött; a tényleges hozam a napsütéstől és elhelyezéstől függ. A katalógus egyes áramadatai és inch/lb átváltásai eltérnek; ezeket nem kezeltük igazolt tervezési adatként.

Gyártó: Launtop | Gyártói PDF-oldal: 19

LT-400W / Tongwei összecsukható napelem



400 W névleges teljesítményű, összecsukható napelem a Tongwei katalógusváltozatban. Kompatibilis energiaállomások napelemes töltéséhez; a feszültséget, áramhatárt és csatlakozót az alapegységhez kell illeszteni.

Névleges teljesítmény **400 W**

Cellaváltozat **Tongwei**

Tömeg **17,5 kg**

Burkolati védettség **IP65**

Üresjárási feszültség (Voc) **49,2 V**

Munkaponti feszültség (Vmp) **40 V**

Csatlakozók **MC4, XT60, Anderson**

Kábelhossz **3 m**

Nyitott méret **2333 × 1048 × 25 mm**

Összecsukott méret **1048 × 612 × 52 mm**

Üzemi hőmérséklet **-10 … +65 °C**

A névleges teljesítmény mérési feltételekhez kötött; a tényleges hozam a napsütéstől és elhelyezéstől függ. A katalógus egyes áramadatai és inch/lb átváltásai eltérnek; ezeket nem kezeltük igazolt tervezési adatként.

Gyártó: Launtop | Gyártói PDF-oldal: 19

LT-100W / Sunpower összecsukható napelem



100 W névleges teljesítményű, összecsukható napelem a Sunpower katalógusváltozatban. Kompatibilis energiaállomások napelemes töltéséhez; a feszültséget, áramhatárt és csatlakozót az alapegységhez kell illeszteni.

Névleges teljesítmény **100 W**

Cellaváltozat **Sunpower**

Tömeg **3,73 kg**

Burkolati védettség **IP65**

Üresjárási feszültség (Voc) **26,2 V**

Munkaponti feszültség (Vmp) **20,2 V**

Csatlakozók **DC7909, XT60, Anderson**

Kábelhossz **3 m**

Nyitott méret **1228 × 536 × 14 mm**

Összecsukott méret **608 × 536 × 38 mm**

Üzemi hőmérséklet **-10 … +65 °C**

A névleges teljesítmény mérési feltételekhez kötött; a tényleges hozam a napsütéstől és elhelyezéstől függ. A katalógus egyes áramadatai és inch/lb átváltásai eltérnek; ezeket nem kezeltük igazolt tervezési adatként.

Gyártó: Launtop | Gyártói PDF-oldal: 19

LT-200W / Sunpower összecsukható napelem



200 W névleges teljesítményű, összecsukható napelem a Sunpower katalógusváltozatban. Kompatibilis energiaállomások napelemes töltéséhez; a feszültséget, áramhatárt és csatlakozót az alapegységhez kell illeszteni.

Névleges teljesítmény **200 W**

Cellaváltozat **Sunpower**

Tömeg **7,8 kg**

Burkolati védettség **IP65**

Üresjárási feszültség (Voc) **26,2 V**

Munkaponti feszültség (Vmp) **20,2 V**

Csatlakozók **DC7909, XT60, Anderson**

Kábelhossz **3 m**

Nyitott méret **2349 × 536 × 21 mm**

Összecsukott méret **616 × 536 × 42 mm**

Üzemi hőmérséklet **-10 … +65 °C**

A névleges teljesítmény mérési feltételekhez kötött; a tényleges hozam a napsütéstől és elhelyezéstől függ. A katalógus egyes áramadatai és inch/lb átváltásai eltérnek; ezeket nem kezeltük igazolt tervezési adatként.

Gyártó: Launtop | Gyártói PDF-oldal: 19

LT-400W / Sunpower összecsukható napelem



400 W névleges teljesítményű, összecsukható napelem a Sunpower katalógusváltozatban. Kompatibilis energiaállomások napelemes töltéséhez; a feszültséget, áramhatárt és csatlakozót az alapegységhez kell illeszteni.

Névleges teljesítmény **400 W**

Cellaváltozat **Sunpower**

Tömeg **16 kg**

Burkolati védettség **IP65**

Üresjárási feszültség (Voc) **48 V**

Munkaponti feszültség (Vmp) **40 V**

Csatlakozók **MC4, XT60, Anderson**

Kábelhossz **3 m**

Nyitott méret **2333 × 1048 × 14 mm**

Összecsukott méret **1048 × 612 × 52 mm**

Üzemi hőmérséklet **-10 … +65 °C**

A névleges teljesítmény mérési feltételekhez kötött; a tényleges hozam a napsütéstől és elhelyezéstől függ. A katalógus egyes áramadatai és inch/lb átváltásai eltérnek; ezeket nem kezeltük igazolt tervezési adatként.

Gyártó: Launtop | Gyártói PDF-oldal: 19

LT-100W / LONGi összecsukható napelem



100 W névleges teljesítményű, összecsukható napelem a LONGi katalógusváltozatban. Kompatibilis energiaállomások napelemes töltéséhez; a feszültséget, áramhatárt és csatlakozót az alapegységhez kell illeszteni.

Névleges teljesítmény **100 W**

Cellaváltozat **LONGi**

Tömeg **4,5 kg**

Burkolati védettség **IP65**

Üresjárási feszültség (Voc) **28,8 V**

Munkaponti feszültség (Vmp) **24 V**

Csatlakozók **MC4**

Kábelhossz **3 m**

Nyitott méret **1200 × 610 × 15 mm**

Összecsukott méret **600 × 610 × 30 mm**

Üzemi hőmérséklet **-10 … +65 °C**

A névleges teljesítmény mérési feltételekhez kötött; a tényleges hozam a napsütéstől és elhelyezéstől függ. A katalógus egyes áramadatai és inch/lb átváltásai eltérnek; ezeket nem kezeltük igazolt tervezési adatként.

Gyártó: Launtop | Gyártói PDF-oldal: 20

LT-200W / LONGi összecsukható napelem



200 W névleges teljesítményű, összecsukható napelem a LONGi katalógusváltozatban. Kompatibilis energiaállomások napelemes töltéséhez; a feszültséget, áramhatárt és csatlakozót az alapegységhez kell illeszteni.

Névleges teljesítmény **200 W**

Cellaváltozat **LONGi**

Tömeg **8,04 kg**

Burkolati védettség **IP65**

Üresjárási feszültség (Voc) **28,8 V**

Munkaponti feszültség (Vmp) **22 V**

Csatlakozók **MC4**

Kábelhossz **3 m**

Nyitott méret **2074 × 680 × 30 mm**

Összecsukott méret **610 × 680 × 45 mm**

Üzemi hőmérséklet **-10 … +65 °C**

A névleges teljesítmény mérési feltételekhez kötött; a tényleges hozam a napsütéstől és elhelyezéstől függ. A katalógus egyes áramadatai és inch/lb átváltásai eltérnek; ezeket nem kezeltük igazolt tervezési adatként.

Gyártó: Launtop | Gyártói PDF-oldal: 20

LT-400W / LONGi összecsukható napelem



400 W névleges teljesítményű, összecsukható napelem a LONGi katalógusváltozatban. Kompatibilis energiaállomások napelemes töltéséhez; a feszültséget, áramhatárt és csatlakozót az alapegységhez kell illeszteni.

Névleges teljesítmény **400 W**

Cellaváltozat **LONGi**

Tömeg **16,3 kg**

Burkolati védettség **IP65**

Üresjárási feszültség (Voc) **52,8 V**

Munkaponti feszültség (Vmp) **44 V**

Csatlakozók **MC4**

Kábelhossz **3 m**

Nyitott méret **2637 × 990 × 30 mm**

Összecsukott méret **725 × 990 × 45 mm**

Üzemi hőmérséklet **-10 … +65 °C**

A névleges teljesítmény mérési feltételekhez kötött; a tényleges hozam a napsütéstől és elhelyezéstől függ. A katalógus egyes áramadatai és inch/lb átváltásai eltérnek; ezeket nem kezeltük igazolt tervezési adatként.

Gyártó: Launtop | Gyártói PDF-oldal: 20

LT-100W / BC összecsukható napelem



100 W névleges teljesítményű, összecsukható napelem a BC katalógusváltozatban. Kompatibilis energiaállomások napelemes töltéséhez; a feszültséget, áramhatárt és csatlakozót az alapegységhez kell illeszteni.

Névleges teljesítmény **100 W**

Cellaváltozat **BC**

Tömeg **3,9 kg**

Burkolati védettség **IP67**

Üresjárási feszültség (Voc) **21,6 V**

Munkaponti feszültség (Vmp) **18 V**

Csatlakozók **DC7909, XT60, Anderson**

Kábelhossz **3 m**

Nyitott méret **1182 × 591 × 21 mm**

Összecsukott méret **591 × 591 × 30 mm**

Üzemi hőmérséklet **-10 … +65 °C**

A névleges teljesítmény mérési feltételekhez kötött; a tényleges hozam a napsütéstől és elhelyezéstől függ. A katalógus egyes áramadatai és inch/lb átváltásai eltérnek; ezeket nem kezeltük igazolt tervezési adatként.

Gyártó: Launtop | Gyártói PDF-oldal: 20

LT-200W / BC összecsukható napelem



200 W névleges teljesítményű, összecsukható napelem a BC katalógusváltozatban. Kompatibilis energiaállomások napelemes töltéséhez; a feszültséget, áramhatárt és csatlakozót az alapegységhez kell illeszteni.

Névleges teljesítmény **200 W**

Cellaváltozat **BC**

Tömeg **6,5 kg**

Burkolati védettség **IP67**

Üresjárási feszültség (Voc) **24,65 V**

Munkaponti feszültség (Vmp) **19,8 V**

Csatlakozók **DC7909, XT60, Anderson**

Kábelhossz **3 m**

Nyitott méret **2288 × 591 × 21 mm**

Összecsukott méret **613 × 591 × 30 mm**

Üzemi hőmérséklet **-10 … +65 °C**

A névleges teljesítmény mérési feltételekhez kötött; a tényleges hozam a napsütéstől és elhelyezéstől függ. A katalógus egyes áramadatai és inch/lb átváltásai eltérnek; ezeket nem kezeltük igazolt tervezési adatként.

Gyártó: Launtop | Gyártói PDF-oldal: 20

LT-400W / BC összecsukható napelem



400 W névleges teljesítményű, összecsukható napelem a BC katalógusváltozatban. Kompatibilis energiaállomások napelemes töltéséhez; a feszültséget, áramhatárt és csatlakozót az alapegységhez kell illeszteni.

Névleges teljesítmény **400 W**

Cellaváltozat **BC**

Tömeg **16,5 kg**

Burkolati védettség **IP67**

Üresjárási feszültség (Voc) **43,2 V**

Munkaponti feszültség (Vmp) **36 V**

Csatlakozók **MC4, XT60, Anderson**

Kábelhossz **3 m**

Nyitott méret **2554 × 959 × 21 mm**

Összecsukott méret **679 × 959 × 45 mm**

Üzemi hőmérséklet **-10 … +65 °C**

A névleges teljesítmény mérési feltételekhez kötött; a tényleges hozam a napsütéstől és elhelyezéstől függ. A katalógus egyes áramadatai és inch/lb átváltásai eltérnek; ezeket nem kezeltük igazolt tervezési adatként.

Gyártó: Launtop | Gyártói PDF-oldal: 20

Típusjegyzék

A felsorolt termék- és sorozatnevek a megfelelő termékoldalra mutatnak.

P330 3
Pro700 4
Pro1200 4
Pro1800 5
Pro2400 6
Pro5000 7
E650 7
E1000 8
E2000 8
B1000 9
B2000 9
E8000 10
E16000 11
LT-100W / Tongwei 12
LT-200W / Tongwei 13
LT-400W / Tongwei 13
LT-100W / Sunpower 14
LT-200W / Sunpower 14
LT-400W / Sunpower 15
LT-100W / LONGi 15
LT-200W / LONGi 16
LT-400W / LONGi 16
LT-100W / BC 17
LT-200W / BC 17
LT-400W / BC 18

Beszéljünk a beszerzésről.

Küldje el a típust vagy termékfotót, a kívánt mennyiséget, a műszaki igényt és a célországot. Ezek alapján egyeztetjük a beszerzési lehetőséget.

Kárpáti Balázs	**+36 70 641 3732**
Kárpáti Miklós	**+36 30 955 4067**
E-mail	**light-szenzor@light-szenzor.hu**

WhatsApp / Kárpáti Balázs

Balázs Kárpáti
WhatsApp-kontakt

WeChat / Kárpáti Balázs


Kárpáti Balázs

Light-szenzor KFT
6771 Szeged, Palackozó utca 21.
Adószám: 33119430-2-06 | Cégjegyzékszám: 06-09-031479

light-szenzor.hu / light-szenzor.eu

FORRÁS ÉS FELDOLGOZÁS

Termékadatok és eredeti képek: Launtop gyártói katalógus, 20 PDF-oldal. Magyar termékleírások és kiadványszerkesztés: Light-szenzor KFT, 2026. szeptember. Az oldalhivatkozások a kapott PDF oldalsorszámaira utalnak. A gyártói logók és termékmegjelölések az adott márkához tartoznak.